

Braskem PP D115A

聚丙烯均聚物
Braskem America Inc.

Technical Data

产品说明

特性	• 良好的加工稳定性	• 良好的着色性	
用途	• 家具	• 家用货品	• 外壳
机构评级	• FDA 21 CFR 177. 1520		

物理性能

物理性能	额定值单位制	测试方法
熔流率（熔体流动速率）（230° C/2.16 kg）	11 g/10 min	ASTMD1238

机械性能

机械性能	额定值单位制	测试方法
抗张强度 ⁴ （屈服）	35.9 MPa	ASTMD638
弯曲模量 - 1% 正割 ⁵	1590 MPa	ASTM D790A

冲击性能

冲击性能	额定值单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度（23° C）	27 J/m	ASTM D256A

硬度

硬度	额定值单位制	测试方法
洛氏硬度（R 级）	106	ASTMD785



Braskem PP D115A

聚丙烯均聚物

Braskem America Inc.

购买地点

供应商

HONRUN INTERNATIONAL CO; LIMITED (鸿润创业国际有限公司)

Address: UNIT 04, BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK ROAD, KOWLOON, HK.

TEL: +852-69575415

MAIL: hongrunplas@139.com

Shanghai Ponci Trading Co., Ltd (上海浜禧贸易有限公司)

Address: Room 908, JiaZheng International Building, No.28, Moyu Road, Anting Town, Jiading District, Shanghai 201805, P.R.C

TEL: +86-21-59531779 FAX: +86-21-59531775

MOB: +86-18816996168

Mail: ponci@vip.126.com QQ: 1404829350

分销商

Dong Yuming Plastics Co;Ltd (东莞市煜铭塑料科技有限公司)

Address: Guangdong Dongguan Zhangmutou Town Plastic Raw material market phase four, a building 15th

TEL: +86-769-82863948

MOB: +86-13922531319

Mail: daishulong@126.com

