

Braskem PP F006EC2

聚丙烯均聚物

Braskem America Inc.

Technical Data

产品说明

总体

性能特点	• 均聚物	• 良好的耐热老化性能	• 食品接触的合规性
用途	• 波形板 • 片材	• 水箱 • 型材	• 压缩平板
机构评级	• FDA 21 CFR 177. 1520		
形式	• 颗粒料		
加工方法	• 片材挤出成型	• 型材挤出成型	

物理性能	额定值单位制	测试方法
熔流率 (230° C/2.16 kg)	0.50 g/10 min	ASTMD1238
机械性能	额定值单位制	测试方法
抗张强度 ³ (屈服, 注塑)	33.8 MPa	ASTM D638
伸长率 ³ (屈服, 注塑)	13%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ⁴ (注塑)	1380MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23° C, 注塑)	69 J/m	ASTM D256A



Braskem PP F006EC2

聚丙烯均聚物

Braskem America Inc.

购买地点

供应商

HONRUN INTERNATIONAL CO; LIMITED (鸿润创业国际有限公司)

Address: UNIT 04, BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK ROAD, KOWLOON, HK.

TEL: +852-69575415

MAIL: hongrunplas@139.com

Shanghai Ponci Trading Co., Ltd (上海滨禧贸易有限公司)

Address: Room 908, JiaZheng International Building, No.28, Moyu Road, Anting Town, Jiading District, Shanghai 201805, P.R.C

TEL: +86-21-59531779 FAX: +86-21-59531775

MOB: +86-18816996168

Mail: ponci@vip.126.com QQ: 1404829350

分销商

Dong Yuming Plastics Co;Ltd (东莞市煜铭塑料科技有限公司)

Address: Guangdong Dongguan Zhangmutou Town Plastic Raw material market phase four, a building 15th

TEL: +86-769-82863948

MOB: +86-13922531319

Mail: daishulong@126.com

