

Braskem PP H521

聚丙烯均聚物
Braskem America Inc.

Technical Data

产品说明

Injection molding, general purpose, low water carryover

Applications
Suggested uses include tape, slit-film fibers, containers, closures, housewares

总体

特性	· 水携带性低	· 通用	
用途	· 带子 · 高速切膜纤维 · 家用货品	· 切膜纤维 · 容器 · 通用	· 外壳 · 纤维
机构评级	· FDA 21 CFR 177.1520		
加工方法	注射成型		

物理性能

熔流率（熔体流动速率） (230°C/2.16 kg)	额定值 单位制	测试方法
机械性能	3.6 g/10 min	ASTM D1238
抗张强度 3 (屈服)	额定值 单位制	测试方法
伸长率 3 (屈服)	37.2 MPa	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 4	10 %	ASTM D638
冲击性能	1650 MPa	ASTM D790A
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	额定值 单位制	测试方法
硬度	37 J/m	ASTM D256A
洛氏硬度 (R 级)	额定值 单位制	测试方法
补充信息	103	ASTM D785
Elongation of Fibers 5	额定值 单位制	测试方法
Tenacity of Fibers 5	36 %	ASTM D2256
	4.50 g/denier	ASTM D2256



Braskem PP H521

聚丙烯均聚物

Braskem America Inc.

购买地点

供应商

HONRUN INTERNATIONAL CO; LIMITED (鸿润创业国际有限公司)

Address: UNIT 04, BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK ROAD, KOWLOON, HK.

TEL: +852-69575415

MAIL: hongrunplas@139.com

Shanghai Ponci Trading Co., Ltd (上海滨禧贸易有限公司)

Address: Room 908, JiaZheng International Building, No. 28, Moyu Road, Anting Town, Jiading District, Shanghai 201805, P.R.C

TEL: +86-21-59531779 FAX: +86-21-59531775

MOB: +86-18816996168

Mail: ponci@vip.126.com QQ: 1404829350

分销商

Dong Yuming Plastics Co;Ltd (东莞市煜铭塑料科技有限公司)

Address: Guangdong Dongguan Zhangmutou Town Plastic Raw material market phase four, a building 15th

TEL: +86-769-82863948

MOB: +86-13922531319

Mail: daishulong@126.com

