

Braskem PP TI4360P3

抗冲击共聚聚丙烯

Braskem America Inc.

Technical Data

产品说明

Good balance of stiffness and impact strength, excellent organoleptic properties

Applications

Suggested uses include compounding, thin-walled injection molding

总览

特性	• Excellent Organoleptic Properties	• 良好刚性	• 良好抗撞击性
用途	• 薄壁部件	• 混料	
机构评级	• FDA 21 CFR 177.1520		
加工方法	• 注射成型		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ³ (屈服)	25.5	MPa	ASTM D638
伸长率 ³ (屈服)	5.0	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ⁴	1450	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	75	J/m	ASTM D256A
硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (R 级)	93		ASTM D785



Braskem PP TI4360P3

抗冲击共聚聚丙烯

Braskem America Inc.

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

购买地点

供应商

Braskem America Inc.
Philadelphia, PA USA
电话: 215-841-3100
Web: <http://www.braskem.com/>

分销商

Channel Prime Alliance
电话: 800-247-8038
Web: <http://www.channelpa.com/>
供货地区: North America

M. Holland Canada Company
电话: 905-665-1168
Web: <http://www.mholland.com/>
供货地区: Canada

M. Holland Company
电话: 855-497-1403
Web: <http://www.mholland.com/>
供货地区: Mexico, United States

Nexeo Plastics
电话: 833-446-3936
Web: <https://www.nexeoplastics.com/>
供货地区: North America