

聚合物

SABIC® PP 519AF

纤维级均聚聚丙烯

产品介绍:

SABIC® PP 519AF是高流动性窄分子量分布的均聚聚丙烯，特别适合于高速精纺，其纤维在机械性能和柔软度方面可实现极佳的平衡。

典型应用:

SABIC® PP 519AF生产的纺粘无纺布可用于纸尿垫、过滤器和卫生用品。

典型性能:

性能	单位	值 ⁽¹⁾	测试标准
熔体流动速率 @ 230°C & 2.16kg	g/10min	35	ISO 1133
密度 @ 23°C	kg/m ³	905	ISO 1183
机械性能⁽²⁾			
屈服拉伸强度	MPa	35	ISO 527-2
弯曲模量 (1% 正割)	MPa	1450	ISO 178
悬臂梁缺口冲击强度 @ 23°C	kJ/m ²	3	ISO 180

(1) 典型值不代表产品质量指标

(2) 基于注塑试样

健康, 安全和食品接触法规:

SABIC® PP 519AF可用于接触食品的运用，详细信息请参阅相关的资料和认证。如需进一步了解产品信息，请联系SABIC当地代表处。

免责声明：本产品不适合且不能用于任何药物和医疗应用。

贮存和处理:

聚丙烯材料应当被贮存在避免阳光/热直射的场所。贮存环境应当干燥，最好不要超过50°C。对于因不适当的贮存条件导致的质量恶化(如变色、有异味以及产品性能降低)，SABIC 将不提供保障。建议在收货后的六个月内使用聚丙烯树脂。