

PLATAMID®

H 005 PELLETS

共聚多酰胺热熔胶/挤出应用

Platamid® H 005 是一种球状颗粒的标准热塑性塑料共聚多酰胺热熔胶。

该为中等熔融粘度，特别适用于挤出制造网、单丝和复丝以及薄膜。

Platamid® H 005 与各种极性基材（热塑性塑料、热固性塑料、金属、天然纤维等）具有极好的粘结力。

Platamid® H 005 具有非常好的耐干洗性和耐水洗性能（高达60°C）。

供货牌号

本产品供应：-干燥型（H 005 T）

—含荧光剂的干燥型（005 TA）

—含荧光剂的非干燥型（H 005 FA）

包装

Platamid® H 005 T 的供货规格为25公斤密封袋装

Platamid® H 005 TA的供货规格为25公斤密封袋装和500公斤密封大袋装（GRVS）。Platamid® H 005 FA

的供货规格为500公斤大袋装（GRVS或GRVS ALU）。

这些牌号可以随时加工处理。

保质期

自发货之日起2年。有关过期使用的任何事宜，请咨询我司技术服务人员。

性能	干 / 已调节	单位	测试标准
流变性能			
熔体体积流动速度	10 / *	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	160 / *	°C	-
	320 / *	°F	-
载荷	2.16 / *	kg	-
	4.76 / *	lb	-
热性能			
熔融温度, 10°C/min	115 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能			
密度	1070 / -	kg/m ³	ISO 1183
	1.07 / -	g/cm ³	

AVAILABLE GRADES

This product is available:

- Dried (H 005 T)
- Dried with optical brightener (H 005 TA)
- Un-dried with optical brightener (H 005 FA)

PACKAGING

- Platamid® H 005 T is delivered in 25 kg sealed bags.
 - Platamid® H 005 TA is delivered in 25 kg sealed bags and 500 kg sealed big bags (GRVS).
 - Platamid® H 005 FA is delivered in 500 kg big bags (GRVS or GRVS ALU).
- These grades are ready to be processed.

SHELF LIFE

Two years from the date of delivery. For any use above this limit, please refer to our technical services.

PLATAMID®

H 005 PELLETS

加工方法 薄膜挤出成型, Web Processing	
供货形式 粒料	
特殊性能 Adhesive	
地区供应 北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	