

PLATAMID®

H 106 POWDER

Platamid® H 106 粉末
共聚多酰胺热熔胶/纺织品应用

Platamid® H 106 粉末 是熔融粘度非常低的一种共聚多酰胺热熔胶粉末，适用于易熔衬布生产。
Platamid® H 106 粉末 特别适用于有粘接温度低和粘接时间短要求的敏感面料应用。

Platamid® H 106 粉末 具有出色的耐干洗性以及耐水洗性能（高达40°C）。

供货牌号

本产品有多种不同粒径规格可供应：

- Platamid® H 106 PA 100 - Platamid® H 106 PA 80 (0-80 µm)- Platamid® H 106 PRA 200/25 (0-200 µm)- Platamid® H 106 PTA 120 (0-120 µm)- Platamid® H 106 PTA 170 (80-170 µm)- Platamid® H 106 PTA 170/20 (0-70 µm)- Platamid® H 106 PA 80 Black- Platamid® H 106 PA 80 Red- Platamid® H 106 PRA 170- Platamid® H 106 PTA 170 Black- Platamid® H 106 PTA 170 Red- Platamid® H 106 PTA 60/150

包装

所有的供货规格为20公斤密封袋装。Platamid® H 106 PA 80 亦可提供500公斤密封大袋装（GRVS）。

这些可以随时加工处理。

保质期

自发货之日起2年。
有关过期使用的任何事宜，请咨询我司技术服务人员。

性能	干 / 已调节	单位	测试标准
流变性能			
熔体体积流动速度	90 / *	cm³/10min	ISO 1133
温度	160 / *	°C	-
	320 / *	°F	-
载荷	2.16 / *	kg	-
	4.76 / *	lb	-
热性能			
熔融温度, 10°C/min	115 / *	°C	ISO 11357-1/-3

AVAILABLE GRADES

This product is available in different grain sizes:

- Platamid® H 106 PA 100
- Platamid® H 106 PA 80 (0-80 µm)
- Platamid® H 106 PRA 200/25 (0-200 µm)
- Platamid® H 106 PTA 120 (0-120 µm)
- Platamid® H 106 PTA 170 (80-170 µm)
- Platamid® H 106 PTA 170/20 (0-70 µm)
- Platamid® H 106 PA 80 Black
- Platamid® H 106 PA 80 Red

PLATAMID®

H 106 POWDER

- Platamid® H 106 PRA 170
- Platamid® H 106 PTA 170 Black
- Platamid® H 106 PTA 170 Red
- Platamid® H 106 PTA 60/150

PACKAGING

All grades are delivered in 20 kg sealed bags.

Platamid® H 106 PA 80 is also delivered in 500 kg sealed big bags (GRVS).

These grades are ready to be processed.

SHELF LIFE

Two years from the date of delivery. For any use above this limit, please refer to our technical services.

加工方法 Scattering, Paste, Double Dot	
供货形式 粉料	
特殊性能 Adhesive	
地区供应 北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	