

PLATAMID®

H 2513 POWDER

共聚多酰胺热熔胶/纺织品应用

Platamid® H 2513 粉末 是熔融粘度非常低的一种共聚多酰胺粉末粘合剂，适用于易熔衬布生产。

Platamid® H 2513 Powder 能带来优异的耐水洗性能（高达60°C），而且对于各种蒸汽处理具有优异的抗性。

供货牌号

本产品有多种不同粒径规格可供应：

- Platamid® H 2513 PA 80 (0-80 μm 浆点) - Platamid® H 2513 PTA 170/20 (0-170 μm 粉点) - Platamid® H 2513 PTA 170 (80-170 μm 双点)

包装

Platamid® H 2513 PTA 170 的供货规格为20公斤密封袋装和500公斤密封大袋装（GRVS）。

Platamid® H 2513 PA 80 和 Platamid® H 2513 PTA 170/20 的供货规格为20公斤密封袋装。

保质期

自发货之日起2年。有关过期使用的任何事宜，请咨询我司技术服务人员。

性能	干 / 已调节	单位	测试标准
流变性能			
熔体体积流动速度	30 / *	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	160 / *	°C	-
	320 / *	°F	-
载荷	2.16 / *	kg	-
	4.76 / *	lb	-
热性能			
熔融温度, 10°C/min	128 / *	°C	ISO 11357-1/-3

AVAILABLE GRADES

This product is available in different grain sizes:

- Platamid® H 2513 PA 80 (0-80 μm paste dot)
- Platamid® H 2513 PTA 170/20 (0-170 μm powder dot)
- Platamid® H 2513 PTA 170 (80-170 μm double dot)

PACKAGING

- Platamid® H 2513 PA 80 and Platamid® H 2513 PTA 170/20 are delivered in 20 kg sealed bags.
- Platamid® H 2513 PTA 170 is delivered in 20 kg sealed bags and 500 kg sealed big bags (GRVS).

SHELF LIFE

Two years from the date of delivery. For any use above this limit, please refer to our technical services.

加工方法 Scattering, Paste, Double Dot	
供货形式 粉料	
特殊性能 Adhesive	
地区供应 北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	