

PLATAMID® H 2519 PELLETS

共聚多酰胺热熔胶/挤出应用

Platamid® H 2519 是一种球状颗粒的热塑性塑料共聚多酰胺热熔胶。

这种中等熔融粘度的快速再结晶尤其适用于挤出制造网、单丝和复丝以及薄膜。

Platamid® H 2519 与各种极性基材（热塑性塑料、热固性塑料、金属、天然纤维等）具有极好的粘结力。

此外，Platamid® H 2519 也在硬质和增塑PVC以及ABS、环氧树脂、PU等上展现出强大的粘结力。Platamid® H 2519 的致密层具有PVC增塑剂迁移阻隔特性。

Platamid® H 2519 还具有高生物基碳含量的特点，是解决难以粘结问题的一种生物基方案。

供货牌号

本产品供应：-干燥型（H 2519 T）

—非干燥型（H 2519 F）

包装

Platamid® H 2519 T的供货规格为25公斤密封袋装。

Platamid® H 2519 F的供货规格为25公斤密封袋装和500公斤密封大袋装（GRVS或GRVS ALU）以及500公斤密封硬质容器装（GRVS）。这些可以随时加工处理。

保质期

自发货之日起2年。有关过期使用的任何事宜，请咨询我司技术服务人员。

可再生碳：50%

性能	干 / 已调节	单位	测试标准
流变性能			
熔体体积流动速度	8 / *	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	160 / *	°C	-
	320 / *	°F	-
载荷	2.16 / *	kg	-
	4.76 / *	lb	-
其它性能			
密度	1090 / -	kg/m ³	ISO 1183
	1.09 / -	g/cm ³	
%Bio-Based	50	-	ASTM D6866

AVAILABLE GRADES

This product is available:

- Dried (H 2519 T)
- Un-dried (H 2519 F)

PACKAGING

- Platamid® H 2519 T is delivered in 25 kg sealed bags.
- Platamid® H 2519 F is delivered in 25 kg sealed bags, 500 kg sealed big bags (GRVS or GRVS ALU) and 500 kg sealed rigid containers (GRVC).

These grades are ready to be processed.

SHELF LIFE

Two years from the date of delivery. For any use above this limit, please refer to our technical services.

RENEWABLE CARBON CONTENT

50% (calculated, ASTM D6866)

PLATAMID®

H 2519 PELLETS

加工方法	
薄膜挤出成型, Melt Spinning, Web Processing	
供货形式	
粒料	
特殊性能	
Adhesive, 生物基	
地区供应	
北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	