

# PLATAMID®

# H 2528 POWDER

Platamid® H 2528 粉末

共聚多酰胺热熔胶/纺织品应用

Platamid® H 2528 粉末 是一种用于生产粘合衬的中等熔体粘度共聚酰胺粘合剂粉末。

Platamid® H 2528 粉末 在高达 60°C 的温度下具有出色的耐洗涤性，在中等定影条件下具有出色的耐蒸汽性。

供货牌号

该等级有不同的粒度可供选择：

- Platamid® H 2528 PA80 (0-80 µm 糊点)
- Platamid® H 2528 PTA 120 (0-120 µm 网点)
- Platamid® H 2528 PTA 170/20 (0-170 µm 电源点)
- Platamid® H 2528 PTA 170 (80-170 µm 双点)

包装

Platamid® H 2528 PTA 170、Platamid® H 2528 PA80、Platamid® H 2528 PTA 120 和 Platamid® H 2528 PTA 170/20 以 20 公斤密封袋装交付。

保质期

自交货之日起两年。对于超出此限制的任何使用，请参阅我们的技术服务。

| 性能             | 干 /<br>已调节 | 单位                     | 测试标准           |
|----------------|------------|------------------------|----------------|
| 流变性能           |            |                        |                |
| 熔体体积流动速度       | 44 / *     | cm <sup>3</sup> /10min | ISO 1133       |
| 温度             | 160 / *    | °C                     | -              |
|                | 320 / *    | °F                     | -              |
| 载荷             | 2.16 / *   | kg                     | -              |
|                | 4.76 / *   | lb                     | -              |
| 热性能            |            |                        |                |
| 熔融温度, 10°C/min | 128 / *    | °C                     | ISO 11357-1/-3 |

## AVAILABLE GRADES

This grade is available in different grain sizes:

- Platamid® H 2528 PA80 (0-80 µm paste dot)
- Platamid® H 2528 PTA 120 (0-120 µm power dot)
- Platamid® H 2528 PTA 170/20 (0-170 µm power dot)
- Platamid® H 2528 PTA 170 (80-170 µm double dot)

## PACKAGING

Platamid® H 2528 PTA 170, Platamid® H 2528 PA80, Platamid® H 2528 PTA 120 and Platamid® H 2528 PTA 170/20 are delivered in 20 kg sealed bags.

## SHELF LIFE

Two years from the date of delivery. For any use above this limit, please refer to our technical services.

# PLATAMID®

# H 2528 POWDER

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 加工方法                          |  |
| Scattering, Paste, Double Dot |  |
| 供货形式                          |  |
| 粉料                            |  |
| 特殊性能                          |  |
| Adhesive                      |  |
| 地区供应                          |  |
| 北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲       |  |