

PLATAMID®

HX 2598 PELLETS

Platamid® HX 2598

共聚多酰胺热熔胶/挤出应用

Platamid® HX 2598 是一种标准的热塑性共聚酰胺热熔胶，以颗粒形式提供。

这种中等熔体粘度等级特别适用于通过挤出制造纤网、网、单丝和复丝以及薄膜。

Platamid® HX 2598 对各种极性基材（热塑性塑料、热固性塑料、金属、天然纤维等）具有非常好的附着力。

供货牌号

该等级可用：

- 未用荧光增白剂干燥 (HX 2598 FA)

包装

Platamid® HX 2598 以 500 公斤密封大袋 (GRVS) 形式交付。

保质期

自交货之日起两年。对于超出此限制的任何使用，请参阅我们的技术服务。

性能	干 / 已调节	单位	测试标准
流变性能			
熔体体积流动速度	33 / *	cm³/10min	ISO 1133
温度	160 / *	°C	-
	320 / *	°F	
载荷	2.16 / *	kg	-
	4.76 / *	lb	
热性能			
熔融温度, 10°C/min	143 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能			
密度	1.11 / 1.11	kg/m³	ISO 1183
	0.00111 / 0.00111	g/cm³	

AVAILABLE GRADES

This grade is available:

- undried with optical brightener (HX 2598 FA)

PACKAGING

Platamid® HX 2598 is delivered in 500 kg sealed big bags (GRVS).

SHELF LIFE

Two years from the date of delivery. For any use above this limit, please refer to our technical services.

PLATAMID®

HX 2598 PELLETS

加工方法	
Web Processing	
供货形式	
粒料	
特殊性能	
Adhesive	
地区供应	
北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	