

PLATAMID®

HX 2671 PELLETS

Platamid® HX 2671

共聚多酰胺热熔胶/挤出应用

Platamid® HX 2671 是一种标准的热塑性共聚酰胺热熔胶，以颗粒形式提供。

这种非常低的熔体粘度、快速再结晶等级特别适用于喷涂、制造网、网、单丝和复丝，以及通过挤出生产的薄膜。

Platamid® HX 2671 对各种极性基材（热塑性塑料、热固性塑料、金属、天然纤维等）具有非常好的附着力。

Platamid® HX 2671 具有非常好的耐干洗性和耐水洗性，最高可达 40°C。

供货牌号

该等级可用：

- 未干燥 (HX 2671 F)

包装

Platamid® HX 2671 以 25 公斤密封袋装运。

保质期

自交货之日起两年。对于超出此限制的任何使用，请参阅我们的技术服务。

性能	干 / 已调节	单位	测试标准
流变性能			
熔体体积流动速度	148 / *	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	160 / *	°C	-
	320 / *	°F	-
载荷	2.16 / *	kg	-
	4.76 / *	lb	-
热性能			
熔融温度, 10°C/min	122 / *	°C	ISO 11357-1/-3

AVAILABLE GRADES

This grade is available:

- undried (HX 2671 F)

PACKAGING

Platamid® HX 2671 is delivered in 25 kgs sealed bags.

SHELF LIFE

Two years from the date of delivery. For any use above this limit, please refer to our technical services.

PLATAMID®

HX 2671 PELLETS

加工方法	
其它挤出成型	
供货形式	
粒料	
特殊性能	
生物基	
地区供应	
北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	