

RILSAN®

FINE POWDERS

TECHLINE WHITE 7601

Rilsan® 7601 Techline White Minicoat/ Maxicoat 白色粉末

Rilsan® minicoat/ maxicoat粉末是采用可再生材料制成的热塑性聚酰胺。

特性出色：具备良好的耐磨性、耐腐蚀性、耐冲击性、降噪性和柔韧性,摩擦系数低。

性能	价值	单位	测试标准
粉末性能			
Color	White	-	-
中值粒径	30 - 60	µm	ISO 13320
	0.00118 - 0.00236	in	
熔点	183 - 188	°C	ISO 1218
	361 - 370	°F	
密度 (松的)	0.44	-	ISO 1068
密度 (包装的)	0.57	-	ISO 1068
POWDER COATING PROPERTIES			
覆盖率, 200µm	0.22	kg/m²	-
涂料比重, 20°C	1.11	-	ISO 1183
Persoz硬度	270	-	ISO 1522
吸水率, 24h	≤ 1	%	ISO 62-1
耐磨性, 1000 周期, 1 kg, CS-17 转轮	8	mg	ISO 9352

主要应用

—内衣夹等小物品的涂层

—紧固件

—汽车的小型部件

—冲压金属

—靴孔眼

—Rilsan® minicoat/ maxicoat粉末设计用于采用微涂层或 maxicoat工艺进行金属基材小部件涂装。

Techline 白色牌号设计用于加强染色，从而形成广泛的颜色

—其他信息

—纹理光滑和外观光泽度高

—经过超过2000小时盐雾测试后粘结力良好 (ISO 9227)

—仅含10% 细颗粒 < 20 µm (ISO 13320)

—仅含6%粗颗粒 > 80 µm (ISO 13320)

—保质期为自生产之日起5年

RILSAN®

FINE POWDERS

TECHLINE WHITE 7601

加工方法

涂覆, Fluidized Bed Dipping

供货形式

粉料