



Sicoflex® Eco MZ341 S25000

Ravago Manufacturing Europe - 丙烯腈丁二烯苯乙烯

一般信息

产品说明

ABS, general purpose medium flow, recycled quality ISO 14021:2016 compliant, available only in black color.

ID:181815

总览

材料状态	• 已商用 : 当前有效
供货地区	• 欧洲
回收含量	• 是
特性	• 中等流动性 • 通用
用途	• 通用
机构评级	• ISO 14021 :2016
外观	• 黑色

属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率 (熔体流动速率) (220°C/10.0 kg)	25	g/10 min	ISO 1133
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (屈服)	40.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	25	%	ISO 527-2
弯曲模量	2200	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	10	kJ/m ²	ISO 180
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 已退火)	91.0	°C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	95.0	°C	ISO 306/B50
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (3.2 mm)	HB		UL 94
灼热丝易燃指数 (2.0 mm)	650	°C	IEC 60695-2-12

备注

¹ 一般属性 : 这些不能被视为规格。