



Ravaflex NBR

Ravago Group - 丁腈橡胶

一般信息

产品说明

Reprocessed copolymer of acrylonitrile and butadiene with a very good processibility and heat resistance.

总览

| | |
|------|--|
| 材料状态 | • 已商用：当前有效 |
| 供货地区 | • 欧洲 |
| 特性 | <ul style="list-style-type: none"> • 共聚物 • 抗氧化性 • 耐热性，中等 • 良好的加工性能 |
| 外观 | • 琥珀色 |

属性¹

| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|--------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 密度 / 比重 | 0.980 | g/cm ³ | ASTM D297 |
| 门尼粘度 (ML 1+4, 100°C) | 30 到 80 | MU | ASTM D1646 |
| ACN Content ² | Medium | | |
| Antioxidant Additive | Nonstaining | | |
| 含水量 (105°C) | < 1.0 | % | 内部方法 |
| 灰份含量 - 1 hr (550°C) | < 1.0 | % | ASTM D297 |

补充信息

| | 额定值 | 单位制 |
|-----------|------|-----|
| Packaging | 1000 | g |

It has a good resistance to aliphatic hydrocarbon oils, fuels and greases. It shows a low gas permeability and a good hot air resistance.

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² Internal Method