

### Flame Retardant PC WONDERLITE® PC-110V

產品敘述: 3.0mm V-2

物性	ISO 測試方法	測試條件	單位	PC-110V
熔融指數	1133	300°C × 1.2KG	ml/10 min	10
比重	1183	23 °C	g/cm <sup>3</sup>	1.2
拉伸強度	527	50 mm/min, yield	MPa	65
		50 mm/min, break	MPa	75
延伸率	527	50 mm/min	%	120
彎曲強度	178	2 mm/min	MPa	90
彎曲彈性模數		2 mm/min	GPa	2.4
IZOD 衝擊強度	180/4A	23 °C Notched	KJ/m <sup>2</sup>	75
		-30 °C Notched	KJ/m <sup>2</sup>	-
Charpy 衝擊強度	179	23 °C Notched	KJ/m <sup>2</sup>	75
		-30 °C Notched	KJ/m <sup>2</sup>	-
維氏軟化溫度	306	1 Kg,50 °C/hr	°C	150
		5 Kg,50 °C/hr	°C	145
熱變形溫度	75/A	1.8 MPa Unannealed	°C	128
		1.8 MPa Annealed	°C	143
線膨脹係數	11359	-	-	6.0~8.0x10 <sup>-5</sup>
燃燒等級	-	UL-94	-	3.0mm V-2
成型收縮率	294-4	-	%	0.5~0.7
標記	1043	-	-	>PC<