HK:+852-69575415 China GuangDong:+13538586433 ShangHai:+18816996168

TEKNOR APEX

SINPOLENE MBB1511

新加坡聚合树脂有限公司 - 聚乙烯

一般信息

产品说明

SINPOLENE MBB1511 是一种基于聚烯烃的黑色母料专门设计用于在注塑中，混炼和挤出聚烯烃，聚苯乙烯和 ABS。 SINPOLENE MBB1511 具有高颜料量，从而提供了高黑度，优异的质量和性能。

SINPOLENE MBB1511 交付的自由流动颗粒加工方便。

特性

*易于加工
*良好的分散
*高黑度
*低加工设备磨损

总览

材料状态	• 已商用：当前有效	
供货地区	• 亚太地区	
特性	• 可回收材料	
用途	• 混料	• 母料
RoHS 合规性	• RoHS 合规	
外观	• 黑色	
形式	• 粒子	
加工方法	• 复合	• 注射成型

ASTM & ISO 属性 [1]

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.19		ASTM D792
熔流率（熔体流动速率）(190°C/21.6 kg)	< 40	g/10 min	ASTM D1238
炭黑含量	50	%	ASTM D1603
含水量	< 0.25	%	ASTM D3030

补充信息

Recommended dosage : 1 - 3%

备注

[1] 一般属性：这些不能被视为规格。