



# SINVICOMP DBS3604

新加坡聚合树脂有限公司 - 刚硬聚氯乙烯

## 一般信息

### 总览

材料状态	<ul style="list-style-type: none"> <li>已商用：当前有效</li> </ul>
供货地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>亚太地区</li> </ul>
特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>良好抗撞击性</li> </ul>
用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>电气/电子应用领域</li> </ul>
形式	<ul style="list-style-type: none"> <li>粉状</li> </ul>
加工方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>挤出</li> </ul>

## ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.39		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (屈服)	7110	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	80	%	ASTM D638
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度	1.8	ft-lb/in	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
维卡软化温度	210	°F	ASTM D1525 <sup>2</sup>
热稳定性 <sup>3</sup> (374°F)	> 30.0		BS 2782

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。

<sup>2</sup> 压力 1 (10N)

<sup>3</sup> 刚果红